

Дистанционные задание на 13.01.26 г. для 6 класса

№	Уроки	Тема	Источник информации	Задание	Сроки сдачи заданий	Обратная связь
1	Английский язык	Тема: Pirare's fruit salad! 5b	учебник	стр. 45 упр.5 просмотреть таблицу и внести в нее выделенные слова	На следующем уроке	
2	Математика	Деление на однозначное число	Учебник	Стр 83 № 376, 377	На следующем уроке	
3	Русский язык	Падеж имени прилагательного	Учебник	Стр 10 изучить таблицу, стр 11 упр 17	На следующем уроке	
4	Окружающий мир	Средние века: время рыцарей и замков	Учебник	Стр 10-15, стр 15 вопросы. Задание 2	На следующем уроке	-
5						
6						

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- окончательная отделка изделия.

- контроль качества готового изделия.

Подготовка выкройки. Для этого на чертеже:

- напишите название деталей и их количество,

- укажите на каждой детали направление нитей основы (н о),

- обозначьте сгибы и срезы ткани. Величины припусков на швы в миллиметрах,

- после этого вырежьте детали выкройки.

Как сделать раскрой ткани

Необходимо обвести портновским мелом детали выкройки. При помощи линейки начертим линии по которым мы и будем вырезать детали. Размеры припусков указаны в инструкции к модели. Обычно они составляют 1 сантиметр по срезам и линиям притачивания, 2-4 сантиметра по линии низа.

Можем начинать вырезать ткань по выкройке. Линии вытачек не прорезаются, они нужны только для стачивания. Желательно в точках совмещения, контрольных точках сделать надсечки 2-3 миллиметра. Это облегчит пошив изделия.

Согласно инструкции, продублируем детали прокладкой. Для тонких тканей возьмём флизелин, подходящий по цвету. Для плотных тканей воспользуемся дублирином. Вырежем из прокладки необходимую деталь с прибавкой припусков. Накладываем её на деталь кроя с изнаночной стороны. Клеевая поверхность при этом лежит на ткани. Сверху накрываем влажным проутюжильником и ставим разогретый утюг на 9-12 секунд. Передвигаем утюг припечатывающими движениями по всей поверхности детали. Даем полностью остыть всем деталям.

Наш раскрой завершён, можно приступать к пошиву изделия!

AQUARIUS

		осадков				
5	Труд	Тема: Швейные машинные работы. Раскрой проектного изделия		Повторить правила работы на швейной машине	На следующий урок	-
6	Труд	Тема: Швейные машинные работы. Раскрой проектного изделия	Информационный лист	Изучить информационный лист, записать последовательность раскройки швейного изделия	На следующий урок	-

Информационный лист

Тема: Раскрой проектного изделия

Процесс изготовления швейных изделий состоит из следующих этапов:

- подготовка выкройки и ткани к раскрою,
- раскрой изделия,
- подготовка деталей к обработке,
- обработка деталей кроя,
- сборка швейного изделия,
- окончательная отделка изделия,
- контроль качества готового изделия.

Подготовка выкройки. Для этого на чертеже:

- напишите название деталей и их количество,
- укажите на каждой детали направление нитей основы (д о),
- обозначьте сгибы и срезы ткани. Величины припусков на швы в миллиметрах,
- после этого вырежьте детали выкройки.

Как сделать раскрой ткани

Необходимо обвести портновским мелом детали выкройки. При помощи линейки начертим линии припусков. По ним мы и будем вырезать детали. Размеры припусков указаны в инструкции к модели. Обычно они составляют 1 сантиметр по срезам и линиям притачивания, 2-4 сантиметра по линии низа.